



ELECTROCOMPANIET

If music really matters™

THE CLASSIC LINE



ECI 6D

完全バランス・インテグレートッド・アンプ (DAC 搭載)

ECI 6D は、強力なインテグレートッド・アンプであると同時に、幅広い適応性を持たせるため、多くのアナログ及びデジタル入力を備えています。

その高性能サンプル・レート・コンバータとハイエンド DA コンバータにより、ECI 6D は、テレビ、ケーブル・チューナー及び衛星チューナー、CD/DVD/ ブルーレイ・プレーヤー、更に忘れてはいけないコンピュータ及びメディア・プレーヤー等の全てのデジタル・ソースを向上させます。それらの元の解像度に関係なく、全てのデジタル・ソースは、24ビット /192kHz にアップサンプリングされ、SPDIF、USB、或いは Toslink によって接続することができます。

この新しい ECI 6D はヒット・モデル ECI 5 MK II を基にした 2 x 125W のインテグレートッド・アンプです。更なる向上のために、より良い電源とより精巧なプリアンプ・モジュールを備えました。その結果、市場の広範囲に渡るスピーカーをコントロールする能力を有し、非常に本質的でダイナミックなアンプがご提供可能となりました。

アナログ・ソースは、バランス (XLR) 入力 x1 系統、及びアンバランス (RCA) 入力 x3 系統による接続が可能です。バランス (XLR) プリアンプ出力 x1 系統、及びアンバランス (RCA) プリアンプ出力 x1 系統も備えており、将来的にパワーアンプを追加することが可能です。



※仕様・外観等は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

Made in Norway

BALANCED
INTEGRATED
AMPLIFIER

ECI 6D

仕様

デジタル部	
デジタル / アナログ変換	24 bit/192 kHz
サンプル・レート変換	24 bit/192 kHz
入力	SPDIF, 2x Toslink, 1x USB
USB	最大 24bit/192kHz まで対応 (非同期)
SPDIF	24bit/192kHz
Toslink	24bit/96kHz

プリアンプ部	
入力インピーダンス (バランス入力)	47 Kohm
最大入力レベル	10 Volt RMS
ノイズフロア (1Vrms, 20 - 20 kHz, バランス)	-135 dB
全高調波歪み+ノイズ (1Vrms, 20 - 20 kHz, バランス)	<0.003%
ゲイン (バランス)	0 dB

アンプ部	
出力インピーダンス	< 0.02 Ohm
周波数レスポンス	1 - 150 kHz
チャンネル分離	> 120 dB
全高調波歪み+ノイズ (20 - 20 kHz)	< 0.004%
サージ電流耐量	>100A
制動係数 (8 ohm 負荷)	>350
入力感度 (120W 出力)	1.3Vrms
入力感度 HT (120W 出力)	1Vrms
ゲイン HT (入力)	31 dB (x36)

定格出力電力	
8 ohms	2 x 125 W
4 ohms	2 x 200 W
2 ohms	2 x 370 W

消費電力 (負荷或いは信号なし)	110 W
スタンバイ	1W

寸法	
横幅	465mm
奥行き	405 mm
高さ	128 mm
重量	20 Kg

日本向け特別仕様 高品質 100V トランス採用

ELECTROCOMPANIET 日本総輸入元

シーエスフィールド株式会社
〒939-8064 富山県富山市赤田775-1
TEL: 076(491)2207 FAX: 076(491)3490
www.cs-field.co.jp customer@cs-field.co.jp

ELECTROCOMPANIET お取り扱い店