



VTMA

From Denmark

ヴィタス・オーディオ

Vitus Audio 製品は一般的な音楽表現の水準を超越した音楽的パフォーマンスをお約束します。弊社ではお客様に末永くご愛用頂けますようお願いしております。

Vitus Audio は技術論や測定値よりむしろ音楽的パフォーマンスを重視しています。大多数のメーカーは既成理論に固執しがちですが Vitus Audio は常に限界に挑み未体験の領域を切り開いています。Vitus Audio が用いている技術の多くは、それまで「到底不可能」と考えられてきましたが、今日では世界中の多くのリスナーや評論家を納得させています。

Vitus Audio はいかなる場合においても新しいトポロジー（位相幾何学）を製品に採用する際、事前に外部のリスニングパネリストによる入念な審査を行うことにより、音楽的パフォーマンスの適切で確固たる水準を確保しています。一般的に多くのハイエンドアンプは癖のない、きめ細やかで、ダイナミックな再生を達成する一方で音楽の活力を失いがちですが、Vitus Audio はそういった欠点を克服した次世代アンプメーカーだと自負しています。Vitus Audio の真骨頂であるより解像度の高い開放的なサウンドを達成することにより、驚くほどの深さと広がりを持つサウンドステージを展開し、申し分ない静けさを再現可能にしました。よりアーティストに近づいたと言えるでしょう。

Vitus Audio のアンプは特定の周波数に焦点を当てることはありません。高域や低域を強調することなく、中域を明瞭に保ちながら、「自然な存在感」を再現します。Hans Ole Vitus

シグネチャー・シリーズ

今日まで Vitus Audio のシグネチャー・シリーズは、他ではほとんど成し遂げることができない方法でまさに音楽の本質を捕らえ続けています。同様に多くの音楽ファンの心を奪い、Vitus Audio はこのシリーズに自らの名前を付すことに変な誇りを持っています。Vitus Audio シグネチャー・シリーズは偏りのない音楽再生に専念し製造された真のハイエンド・シリーズです。細部に亘り注意深く案出されており、判断は開発中に（単なる測定値ではなく）純粋な試聴テストを基に下されます。長期に亘りご愛用頂けるよう、品質を確実なものにする最高の素材のみを採用しております。

Vitus Audio のステレオ・アンプにおける驚くべきパフォーマンスを超える方法が一つだけあります。それは、各チャンネルにそれぞれ個別の筐体及び専用電源を与え、構成部品をさらに厳選することです。それをまさに Vitus Audio は実行し、かつての SM-100、SM-101 モノラル・パワーアンプが生まれました。この SM-102 はそのアップグレード・バージョンであると同時に、Vitus Audio のシグネチャー・シリーズ最高峰のモノラル・パワーアンプです。パフォーマンスを向上させるために全部品が最適化されました。トランスはより効率的に改良され、入出力段もさらなる精製がなされています。これにより、パワー、解像度及びダイナミクスがさらに向上しています。

従来モデルに基づき SM-102 でも、各々のモジュールの異なるステージに最適な稼働条件を確保するため、最も精確に整合したトランジスターと超精密レジスターのみを採用しています。これは、各入力段の特殊連結装置と組み合わせることで、ウルトラニア周波数レスポンスを生じさせます。そして、ローカル分路管理電源を伴ったトゥルー・バランス設計は、優れた SN 比を確保し、録音物のすべてのマイクロ・ディテールを浮かび上がらせます。結果として、このパワーアンプは録音物の一貫性を損なうことなく、これまで聴いたことのないマイクロ・ディテール / ダイナミクスの再生に成功しました。設計がトゥルー・バランス型であるため、最初の入力段において全ての非バランス信号は整然とトゥルー・バランス信号に変換されます。

完全なる妥協なき設計。このアンプは世界中で最も研ぎ澄まされた製品として支持され、その価格にもかかわらず、堅調な推移を続けています。これは SM-102 のみならず、シグネチャー・シリーズ全体に言えることです。これらのパフォーマンスは、再生音楽を聴くことでどれだけライブ・イベントに近づくことが可能かを再定義することでしょう。

●仕様内容●

【入力】

入力系統 : XLR = 1 / RCA = 1
入力感度 : XLR = 1.3V RMS / RCA = 1.3V RMS
入カインピーダンス : XLR = 600K Ω / RCA = 10K Ω
スリューレート : 35V/ μ s

【出力】

出力系統 : Speakers = 1
出カインピーダンス : 75 Ω
定格出力 (RMS) : (8/4ohm) 100W (A) / 100W (AB)
周波数レスポンス : +800 k Hz
SN比 : >110dB
全高周波歪み+ノイズ : <0.01%

【消費電力 (RMS)】

スタンバイ : 2W
A 級 : 425W
AB級 : 25W

【寸法】

サイズ (幅x高さx奥行き) : 435x310x610 mm
重量 : ~74Kg
標準色 : シルバー、ブラック、ホワイト、シャンパン

※日本向けカスタムデザイン 100V 電源トランス搭載

※仕様、外観等は、予告なしに変更される場合がございますので、予めご了承ください。

VITUS AUDIO 日本総輸入元

 **シーエスフィールド株式会社**
〒939-8064 富山県富山市赤田775-1
TEL: 076(491)2207 FAX: 076(491)3490
www.cs-field.co.jp customer@cs-field.co.jp

VITUS AUDIO お取り扱い店

2015.8