



JORMA DESIGN 待望のNO.1後継機。

繊細さとダイナミックさを兼ね備え、紡ぎ出される音は、まさに融和 (UNITY)。  
更なる進化を遂げる新シリーズ、いまここに誕生します。

## JORMA UNITY Philosophy

ヨルマ・デザインはプライム・シリーズ、オリゴ・シリーズに続き、意欲的に次世代オーディオ・ケーブルを研究開発し、その成果を新製品ヨルマ・ユニティー (JORMA UNITY) に託してお届けします。  
ヨルマ・ユニティーはヨルマ・デザイン社が8年間に渡り製造してきたロングセラー商品No.1シリーズの後継機です。

UNITYという言葉にはいくつかの意味があります。「一貫性、均一性、継続性」や「統一性、融和性、協調性」、そして数学において、UNITYは「ナンバーワン」を意味します。

しかし、ヨルマ・ユニティーは設計面においてNo.1シリーズとは完全に異なります。  
ほぼ同価格帯ですが、すべての面においてヨルマ・ユニティーはコンポーネントと融和します。



## 設計意図

このクラスのケーブルでは表現できなかった自然な生命感、ヨルマ・ユニティーはケーブルという無機質で物質的な枠を離れ、有機的なオーディオ神経系統へと進化を遂げました。  
ヨルマ・デザインのケーブル・フィロソフィーを大きく具現化させたプライム・シリーズ、オリゴ・シリーズ直系の遺伝子を見事に継承したヨルマ・ユニティーは、多くのオーディオファイルにとって待望久しい商品です。




Photo : JORMA UNITY XLR

## 音質特徴

ヨルマ・デザイン伝統の正確でパースペクティブなサウンドステージとヨルマ・ユニティーならではの明瞭な音階調と輪郭表現、さらに生々しいメロディーラインと低域再現性はまさにオーディオ・ケーブル新時代の幕開けを予感させるものです。  
他の優れたケーブルの中にヨルマ・ユニティーが加わるだけで、干渉することなく豊かな生命が息づき始めます。



## UNITY SPECIFICATIONS

| All UNITY Cables                              |  |
|---|--|
| 誘電体   | 無色高純度テフロン                                      |
| 導体材質  | 純度 99.999999%銅 (酸素及び他の不純物を除去)                  |
| 導体構造  | セラミック・ファイバーを芯にした多芯線構造                          |
| クリンピング・スリーブ材質                                 | ポリオレフィン  |
| シールド材質  | 錫メッキ銅  |
| メッシュ材質  | ポリエチレン (PET)                                   |
| Speaker cables(Single wire)                   |  |
| コンダクター数                                       | 2 (+,-) x 4pcs. (1チャンネルにつき)                    |
| コンダクター断面積 (Conductor 0.75mm <sup>2</sup> /pc) | 2 (+,-) x 3mm <sup>2</sup> (1チャンネルにつき)         |
| シールド断面積 *リードワイヤーは除く                           | 7mm <sup>2</sup> , RFIとEMI除去率約96%              |
| Bi wire speaker cables                        |  |
| Low part                                      | Single wireと同仕様                                |
| High part                                     | Single wireと同仕様                                |
| Unbalanced RCA interconnects                  |  |
| コンダクター数                                       | 2 (+,-) x 1pc. (1チャンネルにつき)                     |
| コンダクター断面積 (Conductor 0.75mm <sup>2</sup> /pc) | 2 (+,-) x 0.75mm <sup>2</sup> (1チャンネルにつき)      |
| シールド断面積                                       | 4.2mm <sup>2</sup> , RFIとEMI除去率約96%            |
| Balanced XLR interconnects                    |  |
| コンダクター数                                       | 3 (+,-, GND) x 1pc. (1チャンネルにつき)                |
| コンダクター断面積 (Conductor 0.75mm <sup>2</sup> /pc) | 3 (+,-, GND) x 0.75mm <sup>2</sup> (1チャンネルにつき) |
| シールド断面積                                       | 4.2mm <sup>2</sup> , RFIとEMI除去率約96%            |



Photo : JORMA UNITY SPK



Photo : JORMA UNITY RCA

## JORMA UNITY PRICE (税別)

|        |  |
|--------|--|
| RCA    | [1.0m] ¥320,000/pr, 0.5m追加 ¥40,000/pr  |
| XLR    | [1.0m] ¥320,000/pr, 0.5m追加 ¥40,000/pr  |
| SPK    | [1.0m] ¥420,000/pr, 0.5m追加 ¥50,000/pr  |
| BIW    | [1.0m] ¥672,000/pr, 0.5m追加 ¥78,000/pr  |
| VBIW   | [1.0m] ¥727,000/pr, 0.5m追加 ¥78,000/pr  |
| JUMPER | [0.15m] ¥145,000/pr, 0.1m追加 ¥52,000/pr |

JORMA UNITYのスピーカーケーブルに採用されているスパードコネクタ(WBT社製)はフォーク部の内寸が8mm、外寸が13.5mmです。

▶ パーンイン・タイム : 500時間 (All UNITY Cables)