



flat.2

フラットドット2

—AFI (Audio Fidelity Improvement) のflat.2(フラットドット2)は、最先端の多機能レコード・フラットナー&リラクゼーション・デバイスです。

第一の機能は、LPレコード、マキシ及びシングル盤の反りやゆがみを大幅に低減します。特殊フラットマットと高品質な制御回路装置を使用することで、極めて均一な熱分布を達成し、従来では手の届かなかった高品位な仕上がりを実現します。更にプリセット・プログラムが用意されているため操作が非常に簡単で、そのスタンダード・プログラムにより確実に大部分のゆがみを除去します。それに加え、柔軟性あるマニュアル設定が可能なエキスパート・プログラムもご使用になれます。

flat.2の第二の機能は、リラクゼーション・プログラムです。ビニール・レコードを非常にゆっくりと均一に加熱（及びその後冷却）し、巧みに温度をコントロールしながらレコード盤をリラックスさせストレスを除去していきます。大半の事例において、このサーマル・プロセスは、注目に値する音質改善をもたらします。従来モデルの温度管理プログラムの精度を更に向上させ、レコードをプレス直後の音溝に一層近づけることが可能となります。

flat.2は、極めて正確に動作し、非常に高品質な製品とプロセスの安全性を確保するために、信頼度の高い保護機構を備えています。加熱表面の温度配分のみならず、上面と下面の温度も均一に制御されており、目標値の偏差は0.25K未満に抑えられています。

特殊硬質ガラスによるスリムな構造とそのファーストクラスの製造は、エレガントで魅力的なデザインをお届けします。



特徴

- レコード盤のゆがみ除去用スタンダード・プログラムによる簡単操作
- ビニール素材の残留ストレスを除去するサーマル・リラクゼーション特別プログラム
- ビニール・レコード上のあらゆる地点における温度を均一に分配する特殊フラットマット
- 装置内部の上下加熱面における温度の均一性
- 上下加熱面を俊敏かつ正確に独立制御
- 室内温度センサーによる温度プログラムの自動制御機能
- エラー検出及び温度制限メカニズムを有した高度なプロセス安全性
- マグネティックペンを使用し、接点の安全性と長期耐用化を配慮した高品質磁気スイッチ
- ディスプレイのコントラスト調整機能
- 安定性を強化した高級硬質ガラスによる筐体
- ドイツ製

技術仕様（日本市場向け仕様）

電力	最大90VA
電源	AC100V 50/60Hz
最大温度	59℃ (スタンダード・プログラム) 54~60℃ (エキスパート・プログラム)
目標温度との偏差	0.25K未満
サイズ	400 x 55 x 500mm (幅 x 高さ x 奥行)
重量	8.7kg

*レコード盤の状態は個体差が大きいため、処理の効果にも個体差が生じます。また、シエラック製レコード、ダイレクトカッティングによるレコード、CDや映像ディスク等のデジタル媒体にはご使用になれません。

※ 製品の仕様及び外観等は予告なく変更される場合があります。予めご了承下さい。

AFI 日本総輸入元

 シーエスフィールド株式会社
 〒939-8064 富山県富山市赤田775-1
 TEL: 076(491)2207 FAX: 076(491)3490
 www.cs-field.co.jp customer@cs-field.co.jp

AFI お取扱い店