



# ELECTROCOMPANIET

If music *really* matters™

THE CLASSIC LINE

24 BIT  
192KHZ DAC

## ECD 2



### ECD 2 高性能バランス DAC (24 Bit /192kHz)

ますます多くの人々が PC や iPod、そしてストリーミング・デバイスといったデジタルソースにお好みの楽曲のストレージと再生を頼るようになってきました。これは非常に便利で柔軟性がありますが、多くの場合において、オーディオの質はそれほどよくありません。音楽の中にある情熱や感情といったものが少なからず失われます。

ECD 2 において、我々はエレクトロコンパニエの設計原理に基づく最高水準のアナログ回路と最新のデジタル・オーディオ・エレクトロニクスを融合しました。暖かく開放的なエレクトロコンパニエのサウンドを維持しつつ、歪みやノイズ、そしてジッターを非常に低いレベルに抑え、結果としてすべてのデジタルソースを非常にきめ細かく正確に再現することに成功しました。

ECD 2 は 192kHz/24 ビットまでの HD オーディオに対応する非同期 USB インターフェースを備えています。PC を直接 USB 入力端子に接続し、メディアプレーヤー、Spotify、或いは他のオンラインソースから直接再生を楽しむことができます。真のワールドクラス HD オーディオ再生を体験するためには、SPDIF 入力端子のいずれかに CD プレーヤー、メディアセンター、Blu-ray 或いはテレビ / 衛星デコーダを接続してください。

ECD 2 にはボリューム・コントロールが内蔵されており、パワーアンプへの直結が可能です。ボリュームと入力ソースは、付属の赤外線リモコンで簡単にコントロールできます。



### 仕様

- ・チャンネル数：2
- ・出力インピーダンス：300 Ohms
- ・出力レベル (バランス)：4.6 Vrms
- ・出力レベル (アンバランス)：2.3 Vrms
- ・ノイズフロア (20 - 20 kHz)：< -145 dB
- ・周波数レスポンス：0.5 - 48 kHz
- ・全高調波歪み + ノイズ：< 0,0005 %
- ・アップサンプリング・レート：192 kHz, 24 bit
- ・デジタル / アナログ変換：192 kHz, 24 bit

### 入力サンプリング・レート

- ・SPDIF 同軸：192 kHz, 24 bit
- ・SPDIF TOSLink：96 kHz, 24 bit
- ・USB：192 kHz, 24 bit (非同期)

- ・消費電力 (負荷或いは信号なし)：40 W
- ・スタンバイ：10.2 W

### 寸法

- ・横幅 465 mm
- ・奥行き 316 mm
- ・高さ 78 mm
- ・重量：8 kg

※仕様・外観等は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

Made in Norway

ELECTROCOMPANIET日本総輸入元

ELECTROCOMPANIETお取り扱い店

 シーエスフィールド株式会社  
〒939-8064 富山県富山市赤田775-1  
TEL: 076(491)2207 FAX: 076(491)3490  
www.cs-field.co.jp customer@cs-field.co.jp